

### TRIMOD 系列 UPS 产品特性:

### TRIMOD UPS Product Features:

### TRIMOD UPS Caratteristiche del prodotto

输出功率 8-60KVA

Output power range: 8-60KVA

Potenza in uscita: 8-60KVA

采用在线双变换技术

True on line, Double conversion

Funzionamento on-line, doppia conversione

每个功率模块含整流器、逆变器、静态旁路、充电器和逻辑控制电路

Every power module has rectifier, inverter, bypass, battery charger and logic control circuit

Ogni modulo di alimentazione è raddrizzatore, inverter, by-pass, carica batterie e di controllo circuito logico

N+X 冗余, 保护重要负载

N+X redundancy, protect important load

Ridondanza N + X, ideale per la protezione di carichi importanti

可轻松扩展, 容量应需而变

Upgrade easily, the output power can change along with the load

Facilmente aggiornabile, la potenza si può aumentare con il crescere del carico

多制性: 3/3, 3/1, 1/1, 1/3, 满足多种需要

Input and output phase can be change easily in one UPS, and satisfy different kinds of requirement

La fase in ingresso ed uscita si può facilmente cambiare: utile per soddisfare tutte le esigenze.

THDi < 3%, 极低的电源污染, 更好匹配发电机

THDi < 3%, and the power interference is very low, can match diesel generator very well

THDi < 3%, L'interferenza di potenza è molto bassa, può essere perfettamente abbinato ad un Gen-Set

AC/AC 在线效率为 95%, 节省电费

AC/AC on line efficiency is 95%, can save more energy cost

AC / AC efficienza on-line 95%, grande risparmio energetico

峰值因素 3.5:1

Crest factor: 3.5: 1

Crest factor: 3.5:1



可靠的质量, MTBF (平均无故障工作时间) =43.8 万小时  
Quality is very reliable, MTBF (mean time between failures) is 438000 hours  
Elevata qualita' , MTBF (tempo medio tra due guasti) è 438 mila ore

维修简便, 无需专业人员, MTTR (平均修复时间) =5 分钟  
Maintenance is very easy, and no need professional engineer, and MTTR (mean time to repair) is 5 minutes  
La manutenzione è molto semplice, non necessita di personale qualificato, tempo medio di riparazione guasti:5 minuti

智能电池管理, 延长电池寿命  
Intelligent battery management, can prolong the battery life time  
gestione intelligente delle batterie, pu' prolungare la durata delle batterie

噪音 42-46 分贝, 极低的噪音污染  
Noise 42-46dB, noise pollution is very low  
42-46dB di rumore, basso inquinamento acustico

可选配 SNMP 网络接口, 进行远程管理与控制  
Can choose SNMP network card, can monitor and control UPS by LAN  
Utilizzando la scheda SNMP e' possibile controllare l'UPS via LAN

占地面积小, 重量轻  
Very small footprint, and light weigh  
Ingombro e peso minimo